



The Clear Choice

Water Filtration Systems

EN

1. Safety Precautions

In order to ensure the most optimal and accurate performance of the system, please refer to Installation Manual for in depth instructions.

Compliance with the following instructions ensures:

- problem-free performance,
- manufacturer's warranty.

Use only original manufacturer made spare parts and accessories.

2. Tools Required for FHPR-HP Filter Installation

- Wrench FXWR1-BL.
- Mounting bracket FXBR1PS.
- White cosmetical vaseline (not included in the set).

3. Installation

Product may be installed only by trained service professionals.

It is recommended to install pressure regulator before filter water inlet.

IMPORTANT NOTE! Before installing the product, shut off main water supply valve.

- Unscrew filter head from the filter housing (Fig. 1) using a wrench. To prevent damage, hold the wrench exactly in horizontal position relative to the filter housing.

IMPORTANT NOTE! During the installation remember to use the appropriate screws.

Application of screws that are too long may result in permanent damage to the filter head.

- Screw the mounting bracket into openings 1, 2, 3 and 4 of the filter head using four metal screws (Fig. 2).

- Cut the pipe supplying cold water.

- Install mounting bracket and filter head to the wall.

- Install water shut off valve before and after the filter water inlet (pict. 3).

- Depending on the type of plumbing system, choose appropriate fittings and connections.


- Connect pipe supplying cold water to the filter head (Inlet and Outlet) using appropriate fittings.

IMPORTANT NOTE! Remember to keep the proper direction of water flow (IN inlet, OUT outlet).

- Place the cartridge for cold water application inside the filter housing.

- Screw in the filter housing to the filter head using wrench. To prevent damage, hold the wrench exactly in horizontal position relative to the filter housing.

IMPORTANT NOTE! To seal connections use Teflon tape only. Do not use with metal cone threaded connections.



4. Cartridge Replacement

- Close water shut-off valve before and after the filter water inlet (Pict. 3).
- Unscrew the filter housing with your hand or using FXWR1-BL wrench. To prevent damage, hold the wrench exactly in horizontal position relative to the filter housing.

IMPORTANT NOTE! The filter housing is full of water!

- Remove used cartridge and replace it with a new one.

IMPORTANT NOTE! The casing contains two O-ring gaskets (one to be installed on the casing, the other in the casing top). Do not lose them.

- Grease the O-rings with white cosmetical vaseline.

- Make sure that the O-rings are properly fixed (on the casing and in the casing top).

- Screw the filter housing into the filter head using wrench. To prevent damage, hold the wrench exactly in horizontal position relative to the filter housing.

The producer does not hold any responsibility for printing errors.

We reserve the right to introduce change or amendments of the provided technical informations at any time and without the necessity of a prior announcement.



The Clear Choice

Water Filtration Systems

DE

1. Sicherheitsmaßnahmen

Um die optimale Funktion des Gerätes zu gewährleisten machen sie sich bitte mit der Montageanleitung vertraut und richten sie sich nach den Anleitungen. Die Beachtung der Anleitungen ist Voraussetzung für:

- einen einwandfreien Betrieb
- eventuelle Gewährleistungs- und Garantieansprüche

Es sollten nur originale Ersatzteile und Zubehör des Herstellers verwendet werden.

2. Zur Installation des FHPR-HP Filters notwendiges Werkzeug

- Filterschlüssel FXWR1-BL.
- Montageplatte FXBR1PS.
- Weiße Kosmetikvaseline (nicht im Set enthalten).

3. Montage

Wir empfehlen den Einbau des rohrmontierten Filters durch eine spezialisierte Servicetechniker übernehmen zu lassen.

Vor dem Eindringen von Wasser in den Filter wird empfohlen, dass Sie dem Druckregler anwenden.

ACHTUNG! Vor dem Beginn der Montage sollte das Wasserzuführungsventil verschlossen werden.

- Schrauben sie den Gehäusekopf vom Gehäuse (den Schlüssel immer im rechten Winkel zum Gehäusekopf verwenden).

ACHTUNG! Beim anschrauben der Montageplatte sollten sie die von AquaFilter® empfohlene Schrauben verwenden. Zu lange Schrauben können den Gehäusekopf beschädigen.

- Schrauben sie die Montageplatte an den Gehäusekopf, verwenden sie dabei vier Montageschrauben an den Montagestellen 1,2,3,4 (Bild 2).

- Durchtrennen sie das Zuführungssrohr des Wassers.

- Befestigen sie die Montageplatte zwecks der Entlastung der Rohrleitungen an der Wand.

- Montieren sie die Absperrventile an die Rohrleitung (vor und hinter dem Filter.)


- Abhängig von der Art Ihrer Installation sollten sie die entsprechende Anschlussgröße und Art wählen.

- Verbinden Sie die Rohre ihrer Installation mit dem Gehäusekopf mittels vorher passend angepaschter Kupplungen.

ACHTUNG! Beachten sie die richtige Durchflussrichtung der Filter. IN-Wasser einspeisung OUT-Wasserflussrichtung.

- Platzieren sie die Kartusche im Inneren des Gehäuses.
- Schrauben sie das Gehäuse samt Kartusche an den Gehäusekopf und prüfen sie die Dichtigkeit des Filters (den Schlüssel immer im rechten Winkel zum Gehäusekopf verwenden).

ACHTUNG! Zur Abdichtung ausschließlich Teflonband benutzen. Nicht bei Verbindungen mit metallenen Kegelgewinde einsetzen.



4. Kartuschenwechsel

- Verschließen sie das Wasserzuführungsventil (vor und hinter dem Filter)
- Schrauben sie den Gehäusekopf vom Gehäuse mit dem Schlüssel FXWR1-BL ab (den Schlüssel immer im rechten Winkel zum Gehäusekopf verwenden).

ACHTUNG! Das Gehäuse enthält Wasser.

- Wechseln sie die alte Kartusche durch eine neue aus.

- Im Gehäuse des Filters befindet sich zwei Gummidichtungsringe (Einer im Gehäuse, der zweite im Gehäusekopf) – nicht verlieren.

- Schmieren sie die Dichtungsringe mit weißer kosmetik Vaseline ein und befestigen Sie sie am Gehäuse und im Gehäusekopf.

- Vergewissern sie sich ob die Dichtungsringe richtig anliegen.

- Schrauben sie den Gehäusekopf mit dem Schlüssel FXWR1-BL an das Gehäuse und prüfen sie die Dichtigkeit des Filters (den Schlüssel immer im rechten Winkel zum Gehäusekopf verwenden).

Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Druckfehler.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Ankündigung,

Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen und Daten vorzunehmen.



The Clear Choice

Water Filtration Systems

RU

1. Условия безопасности

С целью наибольшего оптимального и правильного функционирования прибора, рекомендуем тщательно изучить инструкцию монтажа, а также строго придерживаться ее указаний. Соблюдение инструкции гарантирует:

- Безаварийность эксплуатации.
- Реализацию рекомендаций в связи с браком прибора.

Следует использовать только оригинальные запчасти и картриджи, изготовленные производителем.

2. Инструменты, необходимые при монтаже

- Ключ для фильтров FXWR1-BL.
- Монтажная пластина FXBR1PS.
- технический вазелин (отсутствуют в комплекте).

3. Монтаж

Рекомендуем, чтобы монтаж натрбурного фильтра был произведен специалистами. На входе воды на фильтр следует установить регулятор давления.

ВНИМАНИЕ! Перед началом монтажа следует закрыть вентиль подачи воды.

- Открутить головку от корпуса (рис. 1). (Следует помнить о том, чтобы пользоваться ключом в плоскости, перпендикулярной к оси головки корпуса).

ВНИМАНИЕ! При монтаже пластины необходимо помнить о подборе соответствующих винтов. Слишком длинный винт может пробить корпус головки.

- Дотянуть крепительную пластину до головки, используя четыре крепительных винта в отверстиях 1,2,3,4 (рис. 2).

- Переизраспирать трубодугу холодной воды.

- Установить пластины с головкой на стень с целью облегчения нагрузки инсталляции.

- На трубе перед входом в фильтр и на выходе установить запорный клапан.

- В зависимости от вида инсталляции, следует подобрать соответствующие соединители и способ монтажа.


- Соединить трубы инсталляции с головкой фильтра с помощью ранее подобранных соединителей.

ВНИМАНИЕ! Следует помнить о правильном направлении течения воды в соответствии с обозначениями IN-вход и OUT-выход.

- Поместить картридж для холодной воды в середине корпуса.

- Дотянуть корпус с картриджем к головке, используя ключ и проверить плотность соединений. (Следует помнить о том, чтобы пользоваться ключом в плоскости, перпендикулярной к оси головки корпуса).

ВНИМАНИЕ! Для уплотнения применять только тefлоновую пленку. Не использовать для соединения с металлической конической резьбой.



The Clear Choice

Water Filtration Systems

PL

1. Warunki bezpieczeństwa

W celu najbardziej optymalnego i poprawnego funkcjonowania urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją montażu i zastosowanie się do wskazówek. Przestrzeganie instrukcji jest warunkiem:

- Bezawaryjnej eksploatacji.
- Realizacji rekommendacji w związku z bakiem przyrządu.

Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennej i akcesoriów wykonanych przez producenta.

2. Narzędzia potrzebne do instalacji filtra z serii FHPR-HP

- Klucz do filtrów FXWR1-BL.
- Płytki montażowa FXBR1PS.
- Wazelina kosmetyczna biała (brak w zestawie).

3. Montaż

Zalecamy instalację filtra naruruowego przez wyspecjalizowany serwis.

Przed wejściem wody na filtr zaleca się zastosowanie regulatora ciśnienia.

UWAGA! Przed rozpoczęciem montażu należy zamknąć zawór odciążający dopływ wody.

- Odkręcić głowę od korpusu (rys. 1) (pamiętaj aby używać klucza w płaszczyźnie prostopadłej do osi głowicy korpusu).

UWAGA! Przy montażu płytki pamiętać o dobrze odpowiadających wkrętach. Zbyt długi wkręt może przebić płytę montażową do głowicy.

- Dokręcić płytę montażową do głowicy, używając czterech wkrętów montażowych w gniazdach 1,2,3,4 (rys. 2).

- Przełożyć wodoprowadzącą zimną wodę.

- Zamontować płytę z głowicą na ścinie w celu odciążenia instalacji.

- Zamontować zawód odciążający dopływ wody (przed wejściem wody na filtr oraz po wyjściu wody z filtra).


- W zależności od instalacji z głowicą filtra za pomocą wstępnie dobranych złączek.

UWAGA! Należy pamiętać o prawidłowym kierunku przepływu wody według oznaczeń IN-wyjście OUT-wyjście.

- Umieszczyć wodę zimną w środku korpusu.

- Dokręcić korpus z wlewką do głowicy używając klucza w płaszczyźnie prostopadłej do osi głowicy korpusu).

UWAGA! Do uszczelniania stosować wyłącznie taśmę teflonową. Nie stosować do połączeń z metalowymi gwintami stożkowymi.



4. Wymiana wkładu

- Zamknąć zawór odciążający dopływ wody.

- Odkręcić korpus ręki lub za pomocą klucza FXWR1-BL. (Pamiętaj, aby używać klucza w płaszczyźnie prostopadłej do osi głowicy korpusu).

Uwaga! Korpus jest wyposażony w dwie ręgi.

- Wyciągnąć wkład i umieścić w jego miejscu nowy.

- Wniesienie! Korpus ma dwa ułotniotylne prąki (jeden zainstalowany na korpusie, drugi zainstalowany w gnieździe głowicy). Nie zgub ich.

- Posmarować oringe wazeliną kosmetyczną białą.

- Sprawdzić czy oringe są poprawnie ulóżone (na korpusie i w gnieździe głowicy).

- Dokręcić korpus do głowicy przy pomocy klucza i sprawdzić szczelność połączeń (pamiętaj, aby używać klucza w płaszczyźnie prostopadłej do osi głowicy korpusu).

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

Zastrzegamy sobie prawo do jakichkolwiek zmian lub uzupełnień udostępnionych informacji technicznych, bez dokonania wcześniejszej zapowiedzi.



The Clear Choice


Water Filtration Systems

PL

1. Opis

Dysk centrujący marki Aquafilter to urządzenie które umożliwia jednoznaczne ułożenie wkładu przykręcającego w kloszu filtra. Dzięki temu nie dochodzi do uszkodzenia: wkładu, klosza, głowicy podczas skręcania ze sobą poszczególnych komponentów. Dysk centrujący został wykonany w technologii BACinix™ wykorzystującej nano-srebro. Dzięki temu dysk wykazuje właściwości bakteriostatyczne, które uniemożliwiają rozwój flory bakteryjnej.

2. Instalacja




NI-212-CENT-GR-AB

Średnica wkładu od 40mm do 70mm (od 1,57" do 2,76")
Wewnętrzna średnica klosza od 85mm do 95mm (od 3,35" do 3,74")

NI-414-CENT-GR-AB

Średnica wkładu od 80mm do 112 mm (od 3,15" do 4,14")
Wewnętrzna średnica klosza od 135 mm do 150mm (od 5,3" do 5,91")



NI-212-CENT-GR-AB

NI-412-CENT-GR-AB

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

Zasugerujemy sobie prawo do jakichkolwiek zmian lub uzupełnień
udostępnionych informacji technicznych, bez dokonania wcześniejszej zapowiedzi.



The Clear Choice


Water Filtration Systems

RU

1. Описание

Диск центрирующий марки Aquafilter стабилизирует картридж при скручивании элементов корпуса. Благодаря этому можно установить картридж в правильном положении и снизит риск повреждения стакана или картриджа. Диск изготовлен в технологии BACinix™ основанной на наносеребре, предотвращает развитие бактериальной флоры.

2. Монтаж




NI-212-CENT-GR-AB

Диаметр картриджа от 40 мм до 70 мм (от 1,57" до 2,76")
Внутренний диаметр стакана от 85 мм до 95 мм (от 3,35" до 3,74")

NI-414-CENT-GR-AB

Диаметр картриджа от 80 мм до 112 мм (от 3,15" до 4,14")
Внутренний диаметр стакана от 135 мм до 150 мм (от 5,3" до 5,91")



NI-212-CENT-GR-AB

NI-412-CENT-GR-AB

Производитель не несет ответственность за опечатки.

Производитель оставляет за собой право на любые изменения или дополнения
в технической информации, без предварительного уведомления.



The Clear Choice

Water Filtration Systems

DE

1. Beschreibung

Eine Zentrierscheibe der Fa. Aquafilter ist eine Vorrichtung, die das entsprechende Einlegen der Filtereinlage im Filterschirm vereinfacht. Dadurch werden Schäden der Einlage, des Schirms und des Kopfs, die beim Verschrauben der einzelnen Bauteile miteinander auftreten können, erfolgreich vermieden. Die Zentrierscheibe wurde mit der BACinix™-Technik, die das Nanosilber einsetzt, angefertigt. Somit weist die Scheibe bakteriostatische Eigenschaften, die die Entwicklung der Bakterienflora beeinträchtigen, auf.

2. Montage




NI-212-CENT-GR-AB

Durchmesser der Einlage 40mm - 70mm (1,57" - 2,76")
Innendurchmesser des Schirms 85mm - 95mm (3,35" - 3,74")

NI-414-CENT-GR-AB

Durchmesser der Einlage 80mm - 112 mm (3,15" - 4,14")
Innendurchmesser des Schirms 135 mm - 150mm (5,3" - 5,91")



NI-212-CENT-GR-AB

NI-412-CENT-GR-AB

Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Druckfehler.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Ankündigung,
Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen und Daten vorzunehmen.



The Clear Choice


Water Filtration Systems

EN

1. Description

This product centralizes the filter cartridge inside its housing, reduces the risk of damage to the cartridge and housing elements at installation and ensures seal tightness of the housing head - all while protecting your filter from bacteria and other microorganisms, thanks to new nanosilver technology.

2. Installation




NI-212-CENT-GR-AB

Cartridge diameter from 40 mm to 70 mm (from 1,57" to 2,76")
Internal housing diameter from 85 mm to 95 mm (from 3,35" to 3,74")

NI-414-CENT-GR-AB

Cartridge diameter from 80 mm to 112 mm (from 3,15" to 4,14")
Internal housing diameter from 135 mm to 150 mm (from 5,3" to 5,91")



NI-212-CENT-GR-AB

NI-412-CENT-GR-AB

The producer does not hold any responsibility for printing errors.

We reserve the right to introduce changes or amendments of the provided technical
informations at any time and without the necessity of a prior announcement.